

PROVA AA5

交直流电流钳表

CE

IEC 61010

CAT III

600V

CAT II

1000V



特点:

1. 精密准确的交直流电流量测: **0~200A**
2. 高分辨率: 交流1mA, 直流10mA
3. DCA按键归零
4. 大钳部直径 25mm
5. 单旋钮功能切换方便操作
6. 可接示波器或万用电表

电气规格: (23°C±5°C, CF≤3)

档位	输出	读值误差
DCA 0-40A	DC 10mV/A	±1.0%±0.02A
DCA 0-150A	DC 1mV/A	±1.0%±0.2A
DCA 150-200A		-2.2%±0.2A
ACA 0-4A	AC 100mV/A	±2.0%±0.005A (40-400Hz)
ACA 0-40A	AC 10mV/A	±1.5%±0.03A (40-1KHz)
ACA 0-150A	AC 1mV/A	±1.5%±0.3A (40-1KHz)
ACA 150-200A		-2.5%±0.3A (40-400Hz)

档位	灵敏度
DCA 0-40A	0.1mV/10mA DC
DCA 0-200A	0.1mV/100mA DC
ACA 0-4A	0.1mV/1mA AC
ACA 0-40A	0.1mV/10mA AC
ACA 0-200A	0.1mV/100mA AC

一般规格: (限室内使用)

钳部尺寸:	最大约 25mm
电池:	3 号 AAA 1.5V LR03 二颗
档位选择:	手动
消耗电流:	约 22mA
电力不足显示:	红色 LED 灯
工作温度:	-10°C ~ 50°C
工作湿度:	小于 85% (相对湿度)
量测高度:	最高 2000 公尺
储存温度:	-20°C ~ 60°C
储存湿度:	小于 75% (相对湿度)
尺寸:	152mm (长) x 66mm (宽) x 36mm (高) 6.0" (长) x 2.6" (宽) x 1.4" (高)
重量:	250 公克 (含电池)
附件:	皮袋, 说明书, AAA 1.5V 电池 x 2

PROVA

泰仪电子股份有限公司

23145 台湾新北市新店区宝桥路235巷129号6楼之2

Tel: 886-2-89191255

Fax: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

www.prova.com.tw Tel: 886-2-89191255