

PROVA AA5

交直流電流鉤表

CE

IEC 61010

CAT III

600V

CAT II

1000V



特點:

1. 精密準確的交直流電流量測: **0~200A**
2. 高解析度: 交流1mA, 直流10mA
3. DCA按鍵歸零
4. 大鉤部直徑 25mm
5. 單旋鈕功能切換方便操作
6. 可接示波器或萬用電表

電氣規格: (23°C±5°C, CF≤3)

檔位	輸出	讀值誤差
DCA 0-40A	DC 10mV/A	±1.0%±0.02A
DCA 0-150A	DC 1mV/A	±1.0%±0.2A
DCA 150-200A		-2.2%±0.2A
ACA 0-4A	AC 100mV/A	±2.0%±0.005A (40-400Hz)
ACA 0-40A	AC 10mV/A	±1.5%±0.03A (40-1KHz)
ACA 0-150A	AC 1mV/A	±1.5%±0.3A (40-1KHz)
ACA 150-200A		-2.5%±0.3A (40-400Hz)

檔位	靈敏度
DCA 0-40A	0.1mV/10mA DC
DCA 0-200A	0.1mV/100mA DC
ACA 0-4A	0.1mV/1mA AC
ACA 0-40A	0.1mV/10mA AC
ACA 0-200A	0.1mV/100mA AC

一般規格: (限室內使用)

鉤部尺寸:	最大約 25mm
電池:	3 號 AAA 1.5V LR03 二顆
檔位選擇:	手動
消耗電流:	約 22mA
電力不足顯示:	紅色 LED 燈
工作溫度:	-10°C ~ 50°C
工作溼度:	小於 85% (相對溼度)
量測高度:	最高 2000 公尺
儲存溫度:	-20°C ~ 60°C
儲存溼度:	小於 75% (相對溼度)
尺寸:	152mm (長) x 66mm (寬) x 36mm (高) 6.0" (長) x 2.6" (寬) x 1.4" (高)
重量:	250 公克 (含電池)
附件:	皮袋, 說明書, AAA 1.5V電池 x 2

PROVA

泰儀電子股份有限公司

23145 台灣新北市新店區寶橋路235巷129號6樓之2

Tel: 886-2-89191255 Fax: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

www.prova.com.tw Tel: 886-2-89191255